

ARMARIOS ICT PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE



ICT454515



ICT507015

CARACTERÍSTICAS

- Armario para registros ICT contruidos en acero laminado en frío DC01 de 1mm. de espesor.
- Recubierto con pintura epoxi con secado al horno color blanco RAL 9003.
- La puerta incorpora cerradura con llaves y está construida sin bisagras, lo que que permite que la puerta sea intercambiable y pueda abrirse hacia la derecha y hacia izquierda.
- Cuerpo con pretoquelados en las cuatro caras para facilitar la entrada de cableado, configurados con la siguiente composición:
 - Techo y base: 4 pretoquelados de 51 mm. de diámetro.
 - Lateral derecho: 12 pretoquelados de 26 mm. de diámetro y 6 pretoquelados de diámetro 51 mm.
 - Lateral izquierdo: 6 pretoquelados de 51 mm. de diámetro.
- Trasera con panel de madera para facilitar la colocación de los equipos y la conducción.
- Modelo ICT454515IP55 con grado de protección ip55. Puerta con junta de goma, bisagras, toma de tierra y cerradura con dos llaves.

NORMATIVA

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE.
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION

Código	Su código	Alto ext (mm)	Ancho ext (mm)	Fondo ext (mm)	Peso (Kg)	Unid. Embalaje	Unid. Palet
B17080	ICT454515	450	450	150	6,2	1	42
B17081	ICT507015	500	700	150	9,3	1	25
B10782	ICT5510015	550	1000	150	13,5	1	15
B15895	ICT454515IP55	450	450	150	6,2	1	42



ICT5010015 abierto



ICT454515IP55



ICT454515IP55 abierto



ICT454515 abierto



ISoporte accesorios ICT

CARACTERÍSTICAS



Pretroquelado

Detalle del pretroquelado que tienen todos los modelos de ICT.



Cerraduras

EL modelo de 45x45 incluye una cerradura y el resto 2 cerraduras.



ICT - IP55

Detalle de la puerta del modelo IP-55 que le permite montarse en el exterior.