

## SERIE ALBARRACÍN



- Armario de distribución hasta 630A completamente desmontable.
  - Color blanco Ral 9003.
- Puerta metálica o transparente con cierre de maneta en un punto con llaves iguales.
  - Techo, suelo y laterales desmontables.
  - Toma de tierra en cuerpo y puerta.
  - Trasera con 4 puntos de fijación a pared.
  - Puerta intercambiable.
- Chasis con sistema modular pivotante para facilitar la manipulación en obra.
- Capacidad de 6, 8, 10 y 12 filas de 24 polos en ancho 650 y 40 polos en ancho 1000.
  - Tapas para paso de cables en techo y base.
  - Permite la utilización de 80mm para canaleta vertical.

\*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

## ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-30.
- UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
  - 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE.
  - 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION.

## MODELOS Y DIMENSIONES

### Puerta de chapa

CODIGO	N. FILAS	N. POLOS	P. PASILLO	MOD. 50mm	MEDIDAS (HxAxF)
ALB/106-PN	6	144	NO	18	1050 x 650 x 250
ALB/136-PN	8	192	NO	24	1350 x 650 x 250
ALB/166-PN	10	240	NO	30	1650 x 650 x 250
ALB/196-PN	12	288	NO	36	1950 x 650 x 250
ALB/100-PN	6	240	NO	18	1050 x 1000 x 250
ALB/130-PN	8	320	NO	24	1350 x 1000 x 250
ALB/160-PN	10	400	NO	30	1650 x 1000 x 250
ALB/190-PN	12	480	NO	36	1950 x 1000 x 250

### Puerta transparente

CODIGO	N. FILAS	N. POLOS	P. PASILLO	MOD. 50mm	MEDIDAS (HxAxF)
ALB/106-PT	6	144	NO	18	1050 x 650 x 250
ALB/136-PT	8	192	NO	24	1350 x 650 x 250
ALB/166-PT	10	240	NO	30	1650 x 650 x 250
ALB/196-PT	12	288	NO	36	1950 x 650 x 250
ALB/100-PT	6	240	NO	18	1050 x 1000 x 250
ALB/130-PT	8	320	NO	24	1350 x 1000 x 250
ALB/160-PT	10	400	NO	30	1650 x 1000 x 250
ALB/190-PT	12	480	NO	36	1950 x 1000 x 250

## IMÁGENES DEL PRODUCTO

