SERIE CME



• La serie CME , construido en acero laminado en frio DC01 de 1mm de espesor para puerta y tapas frontales,1,2mm para el marco y acero galvanizado DX51 MAC Z-275 de 1mm de espesor para cuerpo y guías Din.

• COLOR BLANCO RAL 9003 mediante recubrimiento con pintura epoxi con secado al horno.

• PUERTA METALICA o PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO de 4mm, INTERCAMBIABLE.

• TOMA DE TIERRA EN CUERPO Y PUERTA.

• CERRADURA EN UN PUNTO CON DOS LLAVES.

• TECHO Y BASE CON 6 PRETROQUELADOS de 35mm de diámetro para paso de cables.

• MARCO DE FACIL MONTAJE MEDIANTE 4 TORNILLOS.

• FONDO REDUCIDO de 95mm.

• MODELOS DE 1 a 8 FILAS DE 24 POLOS.

• POSIBILIDAD DE MANIPULACION FUERA DEL LUGAR DE INSTALACION, con el fondo del armario independiente del marco, guías Din y las tapas.

• OPCIONES DE ACCESORIOS: KIT ICP DE 300 mm CON 24 POLOS(2X12).

*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

ESTÁNDARES

• UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-30.

• UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.

• 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MARCADO CE.

• 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION.

MODELOS Y DIMENSIONES

Puerta de chapa

CODIGO	N. FILAS	N. POLOS	MEDIDAS (HxAxF)
CME-2-PN	2	48	450 x 580 x 95
CME-3-PN	3	72	600 x 580 x 95
CME-4-PN	4	96	750 x 580 x 95
CME-5-PN	5	120	900 x 580 x 95
CME-6-PN	6	144	1050 x 580 x 95
CME-7-PN	7	168	1200 x 580 x 95
CME-8-PN	8	192	1350 x 580 x 95

Puerta transparente

CODIGO	N. FILAS	N. POLOS	MEDIDAS (HxAxF)
CME-2-PT	2	48	450 x 580 x 95
CME-3-PT	3	72	600 x 580 x 95
CME-4-PT	4	96	750 x 580 x 95
CME-5-PT	5	120	900 x 580 x 95
CME-6-PT	6	144	1050 x 580 x 95
CME-7-PT	7	168	1200 x 580 x 95
CME-8-PT	8	192	1350 x 580 x 95

IMÁGENES DEL PRODUCTO







