ARMARIOS ICT IP-55

• Armario para registros ICT, están construidos en acero Galvanizado DX51 MAC Z-275 de 1mm de espesor con pintura en polvo con secado al horno en color blanco RAL 9003.

• GRADO DE PROTECCION IP-55.

• PUERTA CON JUNTA DE GOMA, BISAGRAS, TOMAS DE TIERRA, CERRADADURA CON DOS LLAVES.

• CUERPO PRETROQUELADO en 4 LADOS, TOMA DE TIERRA y PANEL INTERIOR DE MADERA.

*(1) *(2) *(3)

La gama ICT, puede incorporar opcionalmente soportes de equipos de telecomunicaciones (ver 1, 2,3), que con fijación en el panel de madera, cuenta con mecanizaciones en formato 19” con capacidad para 2U tanto en la parte superior como en la inferior y en el frente*(ver 2), de forma que permite colocar los equipos en las tres caras.

*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

ESTÁNDARES

• UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.

• UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.

• 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MARCADO CE.

• 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION.

MODELOS Y DIMENSIONES

CODIGO	MEDIDAS
ICT454515IP-55	450 x 450 x 150

IMÁGENES DEL PRODUCTO