

## ARMARIOS RTR SUPERFICIE



- Armario registro de terminación de red, denominado RTR-60508, construido en acero galvanizado con tratamiento Z-275 PLSTIFICADO en COLOR BLANCO de 1,2mm de espesor.
- PUERTA cuenta con VENTILACIONES, BISAGRAS y CIERRE RAPIDO DESLIZANTE.
  - TOMAS DE TIERRA EN CUERPO Y PUERTA.
  - CUERPO CON PRETROQUELADOS EN 4 LADOS par paso de cables.
- TRASERA CON PANEL DE MADERA para facilitar la colocación de quipos y la conducción.



La gama ICT, puede incorporar opcionalmente soportes de equipos de telecomunicaciones (ver 1, 2,3), que con fijación en el panel de madera, cuenta con mecanizaciones en formato 19" con capacidad para 2U tanto en la parte superior como en la inferior y en el frente\*(ver 2), de forma que permite colocar los equipos en las tres caras.

\*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

### ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN:50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
  - 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE.
  - 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION

### MODELOS Y DIMENSIONES

CODIGO	MEDIDAS	BISAGRAS
RTR60508-S	500 x 600 x 80	SI

## IMÁGENES DEL PRODUCTO

