RACK EXTERIOR TERMOAIS.

• Armario Rack para Exteriores Termoaislado diseñado para equipos de telecomunicaciones de 19” con grado de protección IP-55 y cámara de aire interior mediante doble pared, que permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la cámara.

• Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm.

• COLOR GRIS RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno.

• CUERPO CON DOBLE PARED para generar cámara interior de aireación.

• PUERTA CON JUNTA DE GOMA Y DOBLE PARED con cámara interior.

• CIERRE DE MANETA en 4 puntos.

• DOS MONTANTES DELANTEROS 19”.

• TOMA DE TIERRA en cuerpo y puerta.

• TEJADILLO CON VIERTE AGUAS Y ALOJAMIENTO PARA BANDEJA DE VENTILADORES.

• ZOCALO CON TAPA PARA PASO DE CABLES.

• BASE DEL ARMARIO CON TAPA PARA PASO DE CABLES.

*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

ESTÁNDARES

• UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-55.

• UNE-EN:50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.

• 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MARCADO CE.

MODELOS Y DIMENSIONES

CODIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
NOREXT-24-600 TERMOAISLADO	24	1450	600	600
NOREXT-30-600 TERMOAISLADO	30	1730	600	600
NOREXT-42-600 TERMOAISLADO	42	2250	600	600

IMÁGENES DEL PRODUCTO